





ZAHRADNÍ SPRCHY

- multifunkční k čištění a zavlažování
- stabilní kovové provedení s lamelovou rukojetí a aretací
- mosazná přípojka, kompatibilní se všemi běžnými násuvnými systémy
- plynule regulovatelné množství vody samostatným tlačítkem
- vodní paprsek můžete regulovat od plného silného proudu až po jemné rosení
- měkký plastový kroužek k ochraně před poškozením
- ruční ventil s aretací


		Obj. č.
	Ostříkovač sprcha SB 2 vodní paprsek můžete plynule regulovat od plného silného proudu až po jemné rosení	0903063122*
	Zahradní sprcha GB 7 7 stupňů vodního paprsku, od plného proudu po jemné rosení	0903060778*
	Kropicí tyč GS 10 10 stupňů vodního paprsku, od plného proudu po jemné rosení velký dosah, nemusíte šlapat do záhonů ideální k zavlažování závěsných květináčů délka: 920 mm	0903063130*

ZAHRADNÍ POSTŘIKOVAČE



		Obj. č.
	Plošný postřikovač FR 9 <ul style="list-style-type: none"> ▪ stabilní kovové provedení pro mobilní použití a bezpečný provoz ▪ odnímatelné sítko na nečistoty k ochraně postřikovače před poškozením pískem a nečistotami ▪ mosazná spojovací zástrčka, kompatibilní se všemi běžnými násuvnými systémy <p>multifunkční nástroj k zavlažování ploch nebo malých předzahrádek 9 postřikovacích ploch od kruhového, přes čtvercový až po rosení požadovanou postřikovací plochu lze nastavit otočením kotouče postřikovače postřikovací plochy:</p> <p>Ø kruhu = max. 10 m/80 m² r půlkruhu = max. 8 m/100 m² čtverec max. 8 x 8 m/64 m² obdélník max. 16 x 2 m/32 m²</p> <p>přípojka: převlečná mosazná matice, vnitřní závit 3/4" mosazná spojovací zástrčka, vnější závit 3/4"</p>	0903063149*

* baleno jednotlivě

ZAHRADNÍ HADICE

	Obj. č.
 <p>Zahradní hadice - set, 20 metrů</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ mosazné armatury, kompatibilní se všemi běžnými násuvnými systémy ■ ohebná hadice PVC s tkaninou NTS - NO TORSION SYSTEM ■ nedochází k zalomení, zauzlování, přehnutí nebo zamotání hadice pod tlakem ■ 5 vrstev s výztuží z polyesteru Trevira-Hoechst odolného vůči roztrhání ■ odolné vůči záření UV, neobsahuje kadmium a baryum ■ bez tvoření řas, brání ucpání armatur nebo zavlažovacích zařízení <p>pracovní tlak: 10 bar průřezný tlak: 30 bar odolnost proti teplotám: 0° až + 60° skládá se z: zahradní hadice, 1/2" x 20 m mosazná rychlospojka, 13 mm (1/2") mosazná rychlospojka, 13 mm (1/2") s automatickým systémem zastavení vody</p>	0903063190*

SADA PRO MONTÁŽ ČERPADEL

Sada pro montáž čerpadel, sací přípojka MSS	
<ul style="list-style-type: none"> ■ vše v jednom balení s návodem k montáži s obrázky ■ filtr k ochraně čerpadla a postřikovacích zařízení před poškozením pískem a nečistotami, průřezný tlak 28 bar ■ zpětný ventil: brání zpětnému toku vody do studny nebo nádrže ■ kulový kohout (uzavřený): brání zpětnému toku vody do studny při údržbě sání, např. při čištění filtru nebo demontáži čerpadla ■ rychlospojka jako možnost připojení soupravy sacích hadic ■ těsnicí páska: těsní bez použití konopí a těsnicí pasty 	
 <p>Sada pro montáž čerpadel MSS 310 - HWA/P</p> <p>k montáži k přípojce sání na všechna zahradní čerpadla a domácí vodní automaty, vnitřní závit 1"</p> <p>zahradní čerpadla a domácí vodní automaty vyžadují krátký filtr kvůli větší konstrukční výšce</p> <p>konstrukční délka asi 310 mm</p> <p>skládá se z:</p> <ul style="list-style-type: none"> filtr pro zahradní čerpadla krátký, vnitřní závit 1" mosazný omyvatelná filtrační vložka, 80 my dvojitá mosazná koncovka, vnější závit 1" x vnější závit 1" zpětný mosazný ventil, vnitřní závit 1" x vnitřní závit 1" kulový mosazný kohout poniklovaný, vnitřní závit 1" x vnitřní závit 1" mosazná rychlospojka, vnější závit 1" těsnicí páska na závity, role 12 m filtrační klíč k uvolnění filtračního zvonu 	0903061260*
 <p>Sada pro montáž čerpadel MSS 380 - HWW</p> <p>k montáži k sací přípojce všech domácích vodních automatů, vnitřní závit 1"</p> <p>konstrukční délka asi 380 mm</p> <p>skládá se z:</p> <ul style="list-style-type: none"> filtr pro domácí vodárny dlouhý, vnitřní závit 1" mosaz omyvatelná filtrační vložka, 80 my dvojitá mosazná koncovka, vnější závit 1" x vnější závit 1" zpětný mosazný ventil, vnitřní závit 1" x vnitřní závit 1" kulový mosazný kohout poniklovaný, vnitřní závit 1" x vnitřní závit 1" mosazná rychlospojka, vnější závit 1" trubková spojka pozinkovaná, vnější závit 1" x vnější závit 1" x 100 mm těsnicí páska na závity, role 12 m filtrační klíč k uvolnění filtračního zvonu 	0903061278*

VRTÁNÍ/ŠROUBOVÁNÍ



OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZÁNÍ

BROUŠENÍ/FŘEZOVÁNÍ/
HOBLOVÁNÍPŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
SPECIÁLNÍ STROJEDŘEVOOBRÁBĚCÍ TECHNI-
KA, POLOSTACIONÁRNÍVODNÍ TECHNIKA A
ČERPADLAPŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUMA-
TICKÝCH SYSTÉMŮ

Sada pro montáž čerpadel, tlaková přípojka MSD

- vše v jednom balení s návodem k montáži s obrázky
- kulový vypouštěcí kohout s hrdlem: možnost připojení zahradní hadici 3/4"
- přípojovací tvarovka kohoutu: alternativní možnost připojení systémové rychlospojky
- těsnicí páska: těsní bez použití konopí a těsnicí pasty




	Obj. č.
 <p>Sada pro montáž čerpadel MSD 200 - HWW/P se záslepkou ke snadnému naplnění tělesa čerpadla vodou (např. konví) k montáži k tlakové přípojce všech zahradních čerpadel a domácích vodáren, vnitřní závit 1" konstrukční délka asi 200 mm skládá se z: trubková spojka pozinkovaná, vnější závit 1" x vnější závit 1" x 100 mm T kus pozinkovaný, vnitřní závit 1" x vnitřní závit 3/4 x vnitřní závit 1" mosazný kulový vypouštěcí kohout, poniklovaný, vnitřní závit 3/4" x vnější závit 1" x koncovka 3/4" přípojka kohoutu, vnitřní závit 1" mosazná rychlospojka, vnější závit 1" záslepka rychlospojky, mosaz těsnicí páska na závity, role 12 m</p>	0903061251*
 <p>Sada pro montáž čerpadel MSD 1000 - HWA nástěnná montáž brání přenášení pákové síly z vodovodního kohoutu na domácí vodní automaty tlaková hadice pro ohebné spojení, pracovní tlak 8 bar, průřezný tlak 24 bar k montáži k tlakové přípojce všech domácích vodáren/vodních automatů, vnější závit 1" konstrukční délka asi 1000 mm skládá se z: tlaková hadice, 1 m x 3/4" objímky upínacích čelistí, pozinkovaná ocel, 23-25 mm úhlové hadicové šroubení, mosaz, vnitřní závit 1" x koncovka 3/4" hadicové hrdlo s mosazným kroužkem O, vnější závit 3/4" x koncovka 3/4" mosazný nástěnný kotouč, vnitřní závit 3/4" x vnitřní závit 3/4" mosazný kulový vypouštěcí kohout, poniklovaný, vnitřní závit 3/4" x vnější závit 1" x koncovka 3/4" přípojka kohoutu, vnitřní závit 1" těsnicí páska na závity, role 12 m</p>	0903061243*

SOUPRAVY SACÍCH HADIC

Soupravy sacích hadic, standardní s mosaznými armaturami

- k připojení na stranu sání všech zahradních čerpadel a domácích vodáren/vodních automatů s vnitřním/vnější závit 1"
- vhodné k odsávání ze studny, nádrže, rybníka nebo potoka
- sací hadice 1", modrá transparentní, se zapracovanou spirálou z tvrdého PVC, odolná vůči zalomení a opotřebení
- sací koš se sponou k instalaci kulového plováku



	Obj. č.
 <p>Kompletní sací hadice, Standard skládá se z: sací hadice 1" hadicové spony, pozinkovaná ocel mosazné šroubení, vnitřní závit 1" dvojitý čep mosazný, vnější závit 1" hadic. koncovka/O kroužek mosaz, vněj. závit 1" zpětný ventil mosaz, vnitř. závit 1", sací koš, ušl. ocel vnitřní Ø: 25 mm tloušťka stěny: 3,2 mm poloměr ohybu: 100 mm délka: 4 m pracovní tlak: 6 bar průřezný tlak: 18 bar odolnost vůči teplotě: 0 - 60 °C vodní sloupec (vakuum): 7 m</p>	0903061227*

	Obj. č.	VRTÁNÍ/ŠROUBOVÁNÍ
 <p>Kompletní sací hadice - Standard skládá se z: sací hadice 1" hadicové spony, pozinkovaná ocel mosazné šroubení, vnitřní závit 1" dvojitý čep mosazný, vnější závit 1" hadic. koncovka/O-kroužek mosaz, vnější závit 1" zpětný ventil mosaz, vnitř. závit 1", sací koš, ušl. Ocel vnitřní Ø: 25 mm tloušťka stěny: 3,2 mm poloměr ohybu: 100 mm délka: 7 m pracovní tlak: 6 bar průtržný tlak: 18 bar odolnost vůči teplotě: 0 - 60 °C vodní sloupec (vakuum): 7 m</p>	0903061235*	OBRÁBĚNÍ KOVŮ
Soupravy sacích hadic Profi s mosaznými armaturami, těžké provedení		
<ul style="list-style-type: none"> ■ k připojení ke straně sání všech zahradních čerpadel/ domácích vodáren/vodních automatů s vnitřním závitem 1" ■ vhodné k odsávání ze studny, nádrže, rybníka nebo potoka ■ sací hadice 1", transparentní se zapracovanou spirálou z tvrdého PVC, odolná vůči zalomení a opotřebení ■ potravinářské provedení (pitná voda a kapaliny s obsahem alkoholu do 28 %) ■ sací koš se sponou k instalaci kulového plováku 		
 <p>Kompletní sací hadice - Profi 4 m skládá se z: sací a tlaková hadice 1" spony pro upínací čelisti, ocel dvojitě pozinkovaná mosazná sací vysokotlaká spojka, koncovka 1" mosazná rychlospojka, vnější závit 1" hadic. koncovka/O-kroužek mosaz, vněj. závit 1" zpětný ventil mosaz, vnitř. závit 1", sací koš, ušl. Ocel vnitřní Ø: 25 mm tloušťka stěny: 3,4 mm poloměr ohybu: 112 mm délka: 4 m pracovní tlak: 8 bar průtržný tlak: 24 bar odolnost vůči teplotě: 0 - 65 °C vodní sloupec (vakuum): 9 m</p>	0903061200*	BROUŠENÍ/FREZOVÁNÍ/ HOBLOVÁNÍ
 <p>Kompletní sací hadice - Profi 7 m skládá se z: sací a tlaková hadice 1" spony pro upínací čelisti, ocel dvojitě pozinkovaná mosazná sací vysokotlaká spojka, koncovka 1" mosazná rychlospojka, vnější závit 1" hadic. koncovka/O-kroužek mosaz, vněj. závit 1" zpětný ventil mosaz, vnitř. závit 1", sací koš, ušl. ocel vnitřní Ø: 25 mm tloušťka stěny: 3,4 mm poloměr ohybu: 112 mm délka: 7 m pracovní tlak: 8 bar průtržný tlak: 24 bar odolnost vůči teplotě: 0 - 65 °C vodní sloupec (vakuum): 9 m</p>	0903061219*	PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SPECIÁLNÍ STROJE
		DŘEVOOBRÁBĚCÍ TECHNI- KA, POLOSTACIONÁRNÍ
		VODNÍ TECHNIKA A ČERPADLA


* baleno jednotlivě

ODBĚR Z PLOVOUCÍ STANICE


- vhodné k odsávání z nádrže, rybníka nebo potoka
- brání nasávání nečistot
- odběr vody z nejčistší oblasti, krátkodobě pod vodní hladinou

	Obj. č.
 <p>Kulový plovák k připojení k soupravám sacích hadic, standardní a Profi kulový plovák PE / 2 očka, Ø 150 mm kroužek z ušlechtilé oceli, VA</p>	0903061367*
 <p>Odběr z plovoucí stanice k připojení ke spirálové sací hadici 1" skládá se z: kulový plovák PE / 2 očka, Ø 150 mm kroužek z ušlechtilé oceli, VA hadicová spona, pozinkovaná ocel hadicová koncovka / mosazný O-kroužek, vnější závit 1" mosazný zpětný ventil, 1" se sacím košem, ušlechtilá ocel</p>	0903061359*

PANCĚŘOVÁ HADICE




	Obj. č.
 <p>Pancéřová hadice ■ k připojení ke straně sání/výtlačku všech domácích vodáren/vodních automatů s vnitřním/vnější závit 1" k pevně instalovaným vodním potrubím ■ absorbuje hluk tekoucí kapaliny a zajišťuje vysokou bezpečnost díky dvojitému zalisování do přípojovací armatury ■ plášť z ušlechtilé oceli 1", vnitřní latexové jádro ■ nerezové armatury skládá se z: Pancéřová hadice, 1"AG x 1"IG těsnění Ø 30 x 23 x 3 mm vnitřní Ø: 25 mm tloušťka stěny: 4 mm délka: 500 mm pracovní tlak: 6 bar průtržný tlak: 18 bar odolnost vůči teplotě: 0 - 65 °C</p>	0903061340*

ODTOKOVÉ SOUPRAVY S ARMATURAMI

	Obj. č.
 <p>Odtoková souprava ■ k připojení všech ponorných čerpadel se spojkami Storz C=2" ■ stavební/průmyslová hadice 2", vysoce pevné polyesterové vlákno, opletení, vnitřní pogumování, odolná proti stárnutí a ozónu, odolná proti zahňívání a plísní ■ oboustranně napojené spojky Storz z lehkého kovu ■ spojky vázané ocelovým drátem skládá se z: průmyslová hadice 2" spojky Storz C=2" vzdálenost výstupků: 66 mm vnitřní Ø: 52 mm tloušťka stěny: 2,4 mm délka: 15 m pracovní tlak: 10 bar průtržný tlak: 30 bar odolnost vůči teplotě: 0 - 60 °C</p>	0903061294*

* baleno jednotlivě

OCHRANA PROTI CHODU NA SUCHO

	Obj. č.
 <p>Hydromat HM 2</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ k převybavení zahradního čerpadla na domácí vodní automat ▪ vhodné pro studnová a ponorná čerpadla ▪ ochrana proti chodu na sucho je automatické vypnutí motoru, není-li k dispozici dostatečné množství dopravního média (netěsné sací potrubí, nedostatečné zásoby vody) ▪ hydromat automaticky zapne čerpadlo při klesajícím tlaku vody a po dosažení maxima opět čerpadlo vypne ▪ membrána a pružina eliminují působení tlakových rázů ▪ pojistný ventil k eliminaci úniku vody při poškození membrány <p>zapínací tlak: asi 1,5 bar proudové napětí: 230 V frekvence: 50 / 60 Hz krytí: IP 65 max. intenzita proudu: 16(8) A-1,5 kW max. provozní tlak: 10 bar max. provozní teplota: 0° až 65° C přípojka: tlaková přípojka, vnější závit 1" přípojka přístroje, vnější závit 1" adaptér vnitřní závit 1" x vnější závit 1"</p>	0903063238*
 <p>Spínač STOP k ochraně při chodu na sucho</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ochrana domácích vodáren a vodních automatů, zahradních, ponorných a tlakových ponorných čerpadel proti chodu na sucho ▪ plovákový spínač s kabelem 10 metrů ▪ při čerpání z nádrží, jezírek nebo potoků plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadla v závislosti na hladině vody ▪ kombinace zástrčky/zásuvky 	0903028521
 <p>Ochrana proti chodu na prázdko - hydrostop</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ jako doplňující ochrana chodu na sucho pro domácí vodárnu ▪ dojde-li čerpané médium nebo poklesne tlak vody, systém Hydrostop automaticky vypne čerpadlo (netěsnosti sacího potrubí, vyschnutí zdroje vody) <p>vypínací tlak: 0,8 bar (minimální tlak vody) max. provozní tlak: 6 bar odolnost vůči teplotě: 0° až 35° přípojka: tlaková přípojka, vnitřní závit 1" přípojka přístroje, vnější závit 1"</p>	0903052597*



VRTÁNÍ/ŠROUBOVÁNÍ

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZÁNÍ

BROUŠENÍ/FRÉZOVÁNÍ/
HOBLOVÁNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
SPECIÁLNÍ STROJE

DŘEVOOBRÁBĚCÍ TECHNI-
KA, POLOSTACIONÁRNÍ

VODNÍ TECHNIKA A
ČERPADLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUMA-
TICKÝCH SYSTÉMŮ

FILTR PRO ZAHRADNÍ ČERPADLA A DOMÁCÍ VODÁRNY/VODNÍ AUTOMATY



- k připojení do sacího vedení všech zahradních čerpadel a domácích vodáren/vodních automatů
- filtr chrání čerpadlo a postřikovací zařízení před poškozením pískem a nečistotami
- těleso a víko z rázuvzdorného polypropylenu
- mosazná přípojka s vnitřním závitem
- odolnost vůči teplotě 0 až 60°C

		Obj. č.
	<p>Filtr 1" krátký zahradní čerpadla a domácí vodní automaty vyžadují krátký filtr kvůli své menší konstrukční výšce výška: 190 mm průměr: 120 mm průtok vody: 6.200 l/h průtržný tlak: 28 bar pracovní tlak: 8 bar</p>	0903016450*
	<p>Filtr 1" krátký, s omyvatelnou filtrační vložkou dodávka včetně omyvatelné filtrační vložky s nylonovou tkaninou 80 my proti velmi jemnému písku a pevným látkám zahradní čerpadla a domácí vodárny vyžadují použití krátkého filtru z důvodu své menší konstrukční výšky výška: 190 mm průměr: 120 mm průtok vody: 6.200 l/h průtržný tlak: 28 bar pracovní tlak: 8 bar</p>	0903050314*
	<p>Filtr 1" dlouhý výška: 310 mm průměr: 120 mm průtok vody: 6.400 l/h průtržný tlak: 28 bar pracovní tlak: 8 bar</p>	0903009250*
	<p>Filtr 1" dlouhý, s omyvatelnou filtrační vložkou dodávka včetně omyvatelné filtrační vložky s nylonovou tkaninou 80 my proti velmi jemnému písku a pevným látkám výška: 310 mm průměr: 120 mm průtok vody: 6.400 l/h průtržný tlak: 28 bar pracovní tlak: 8 bar</p>	0903050306*
	<p>Filtr 1 1/2" dlouhý výška: 310 mm průměr: 120 mm průtok vody: 13.800 l/h průtržný tlak: 28 bar pracovní tlak: 8 bar</p>	0903014253*

FILTRAČNÍ VLOŽKY


Jednorázová filtrační vložka

- vložka s navinutým vláknem, 20 my
- chrání čerpadlo a postřikovací zařízení před poškozením pískem a pevnými látkami



	Připojovací závit	Provedení	Obj. č.
	1"	krátký	0903028432*
	1"	dlouhý	0903028351*

Omyvatelná filtrační vložka

- omyvatelná vložka s nylonovou tkaninou, 80 my
- chrání čerpadlo a postřikovací zařízení před poškozením velmi jemným pískem a pevnými látkami

	Připojovací závit	Provedení	Obj. č.
	1"	krátký	0903028440*
	1"	dlouhý	0903028360*
	1 1/2"	dlouhý	0903028416*

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FILTRY

		Obj. č.
	Klíč na filtry <ul style="list-style-type: none"> ■ k povolení filtračního zvonu vnitřní Ø: 120 mm 	0903058005*
	Sada těsnění pro filtry vhodná pro filtry 1" a 1 1/2" skládá se z: 1x filtrační zvon, O kroužek, Ø 88 x 3,5 mm 1x filtrační vložka, ploché těsnění, Ø 52 x 40 x 4 mm 2x filtrační vložka, ploché těsnění, Ø 52 x 27 x 4 mm	0903061316*

* baleno jednotlivě

VRTÁNÍ/ŠROUBOVÁNÍ


OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZÁNÍ

BROUŠENÍ/FRÉZOVÁNÍ/
HOBLOVÁNÍPŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
SPECIÁLNÍ STROJEDŘEVOOBRÁBĚCÍ TECHNI-
KA, POLOSTACIONÁRNÍVODNÍ TECHNIKA A
ČERPADLAPŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUMA-
TICKÝCH SYSTÉMŮ

ÚHLOVÁ PŘÍPOJKA S MULTIFUNKČNÍM ADAPTÉREM

- k připojení ponorných čerpadel k rychlospojkám nebo odtokovým, sacím a zahradním hadicím

	Obj. č.
 <p>Úhlová přípojka s multifunkčním adaptérem 1 1/4" úhlová přípojka: vnější závit 1 1/4"/vnější závit 1 1/4" multifunkční adaptér: vnitřní závit 1 1/4", koncovka 1 1/4", vnější závit 1 1/4", 1" koncovka</p>	0903064846*
 <p>Úhlová přípojka s multifunkčním adaptérem 1 1/2" úhlová přípojka: vnější závit 1 1/2"/vnější závit 1 1/2" multifunkční adaptér: vnitřní závit 1 1/2", koncovka 1 1/2", koncovka 1 1/4", vnější závit 1"</p>	0903064854*

MULTIFUNKČNÍ ADAPTÉR

- k připojení ponorných čerpadel nebo domácích vodáren k odtokovým, sacím nebo zahradním hadicím

	Obj. č.
 <p>Multifunkční adaptér 1" vnější závit 1" x koncovka 1" x vnější závit 3/4" x koncovka 3/4"</p>	0903018410*
 <p>Multifunkční adaptér 1 1/4" vnitřní závit 1 1/4" x koncovka 1 1/2" x vnější závit 1" x koncovka 1" dvojitá spojka, vnější závit 1 1/4"</p>	0903061677*
 <p>Multifunkční adaptér 1 1/2" vnější závit 1 1/2" x koncovka 2" x vnější závit 1 1/4" x koncovka 1 1/2"</p>	0903061685*



ÚHLOVÉ PŘÍPOJKY

- k připojení ponorných čerpadel k rychlospojkám nebo odtokovým, sacím a zahradním hadicím


	Obj. č.
 <p>Úhlová přípojka, vnitřní závit 1" vnitřní závit 1" x vnitřní závit 1"/vnější závit 1 1/4"</p>	0903019379*
 <p>Úhlová přípojka, vnější závit 1 1/4" vnější závit 1 1/4" x vnější závit 1 1/4"/vnitřní závit 1"</p>	0903053143*
 <p>Úhlová přípojka, nerezová ocel 1 1/2" Úhlová přípojka: vnitřní závit 1 1/2"/vnější závit 1 1/2"</p>	0903064838*

SPOJKA STORZ

- k připojení ponorného čerpadla na znečištěnou vodu k výtokové hadici se spojkou Storz C

		Obj. č.
	Spojka Storz C=2" x vnější závit 1 1/2"	0903061375*
	Spojka Storz s prodlužovací trubkou ideální pro PS 17000 SN skládá se z: spojka Storz, C=2" x vnitřní závit 1 1/2" trubková spojka, vnější závit 1 1/2" x vnější závit 1 1/2" 300 mm	0903019352*

PRYŽKOVY PRO DOMÁCÍ VODÁRNY

		Obj. č.
	Pryžkovy pro domácí vodárny <ul style="list-style-type: none"> ■ k montáži na kotle domácích vodáren ■ tlumí vibrace a hluk rozměry: Ø 60 mm x 27mm	0903058625*

TEXTILNÍ TĚSNICÍ PÁSKA

		Obj. č.
	Závitová těsnicí páska <ul style="list-style-type: none"> ■ těsní bez použití konopí a těsnicí pasty ■ na kovové a plastové závitové spoje délka role: 12 m šířka: 12 mm tloušťka: 0,1 mm	0901026319*



VRTÁNÍ/ŠROUBOVÁNÍ

OBRÁBĚNÍ KOVŮ

ŘEZÁNÍ

BROUŠENÍ/FŘEZOVÁNÍ/
HOBLOVÁNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO
SPECIÁLNÍ STROJE

DŘEVOOBRÁBĚCÍ TECHNI-
KA, POLOSTACIONÁRNÍ

VODNÍ TECHNIKA A
ČERPADLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PNEUMA-
TICKÝCH SYSTÉMŮ