

VZDUCHOVÁ VRTAČKA DW 310/DW 1510

1.0 Záruka na výrobek

Prodejní doklad je zároveň servisním listem.

2.0 Bezpečnostní podmínky

- používejte vhodné ochranné pomůcky (ochranné brýle, pracovní rukavice, bezpečnostní helmu)
- při jakékoli manipulaci odpojte tlakovou hadici
- nepřesáhněte uvedený pracovní tlak
- hladina akustického tlaku na pracovišti může přesáhnout 85 dB(A). V tomto případě je potřebné opatření proti hluku

3.0 Uvedení do provozu

Před uvedením do provozu se ujistěte, že vedení stlačeného vzduchu neobsahuje žádnou kondensovanou vodu. Používejte jen vhodné vrtáky. Prověřte směr otáčení vrtačky.

4.0 Vzdušné napájení

Pracovní tlak by neměl přesáhnout 6 barů. Vyšší tlak by mohl zkrátit životnost stroje a mohlo by dojít k ohrožení. Kondensovaná voda ve vedení vzduchu způsobuje snížení výkonu stroje a jeho životnost. Vodu v tlakové nádobě denně vypouštějte. Filtr v přívodu vzduchu čistěte minimálně jednou týdně. Zařízení je doporučeno připojovat přes odlučovač vody.

5.0 Opravy

Před každým zahájením práce dejte pár kapek pneumatického oleje do přívodu vzduchu. Upozorňujeme, že opravy nářadí smí provádět pouze odborná opravna. Nářadí vyžadující opravu je možné zaslat na adresu:

Záruční a pozáruční servis:

Metabo s.r.o.
Královická 1793
Brandýs n/L
250 01

tel: 326 90 44 57
fax: 326 90 76 05
www.metabo.cz
e-mail: LSvec@metabo.cz

V případě opravy popište, prosím, Vámi jištěnou závadu.

6.0 Technická data

	DW 310	DW 1510
Vrtný výkon	10 mm	10 mm ocel, 20mm dřevo
Skličidlo	2 – 10 mm	1 – 10 mm
Pracovní tlak	6 bar	6 bar
Spotřeba vzduchu	440 l/min	350 l/min
Připojovací závit	1/4"	1/4"
Váha	0,9 kg	1,1 kg
Hladina akustického tlaku	≤89 dB	≤92 dB

Hluk této vzduchové vrtačky je měřen dle DIN 45 635 ff