



Akku p íklepové 4funk ní utahovák y BTP130 BTP140

Akku p íklepové 4funk ní utahovák y

BTP130, BTP140 436



- Elektronika
- L/P chod
- Mechanická 2stup ová p evodovka
- Nastavení momentu v 16 stupních
- Motorová brzda
- Transportní kufr
- Osv tlení

Kapacita	BTP130	BTP140
Ocel	10mm	10mm
D evo	21mm	21mm
Beton	8mm	8mm
P íklepy za minutu		
Utahovák s p íklepem	0-3,200	0-3,200
Údery za minutu		
Vrtání s p íklepem	0-28,800	0-27,600
Rychlost		
Utahovák s p íklepem	0-2,400 ot/min	0-2,300 ot/min
Vrtání (Vgoká / Níká)	0-2,400 / 0-700 ot/min	0-2,300 / 0-700 ot/min
Utahovák	0-2,400 ot/min	0-2,300 ot/min
Max. utahovací moment		
Utahovák s p íklepem	135N.m	140N.m
Vrtání	10N.m	10N.m
Rozm ry (L x W x H)	186 x 79 x 246mm	186 x 79 x 246mm
Hmotnost	1.7kg	1.8kg

P íslušenství

Opasek
166070-0



Sada vrták 5ks 6.35mm (1/4") šestihran

Velikost mm
5, 6mm: HSS-TiN vrtáky (kov)
6mm: vrták s Karbidem (beton)
5, 6mm: vrtáky (d evo)
D-23759



EXTREME STAMINA

Pracovní životnost

280%


v porovnání s bateriemi Makita Ni-cd 2.0Ah

Celkový dodaný výkon b hem pracovní životností baterie



ísla v grafu odpovídají hodnotám, kdy objem baterie Ni-cd 2.0Ah je brán jako 100.

LEHKÉ & KOMPAKTNÍ



- BEZ PAM OVÉHO EFEKTU
- VELMI NÍZKÉ SAMOVÝBÍJ ENÍ
- NARAZU VZDORNÉ
- VÍCE KONTAKT

280% dosažitelných s ...



MAKSTAR

Optimálním nabíjecím systémem

- :: Komunikuje s každou baterií.
- :: Rozezná ID baterie a její historii.
- :: Analyzuje její podmínky ; baterie m že být poškozena horkem, p ebítem nebo oslabena cykly nabíjení.
- :: Nabíjí optimáln a šetrným zp sobem p i troji aktivní regulaci :
Aktivní regulace proudu
Aktivní regulace teploty
Aktivní regulace nap tí
- :: Ví jak se starat o každou baterii MAKSTAR tak, aby se **MAXIMAKIZOVALA ŽIVOTNOST + PRACOVNÍ OBJEM.**



:: Chlazení uvnit baterie.



Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

PRINTED IN JAPAN Z23249-2 2006-08



LITHIUM-ION

4 možnosti použití pro všestrannou práci

● Výběr jedním p epnutím

Pouhým p epnutím jednoho ovlada e si můžete zvolit mezi čtyřmi funkcemi:

- Vrtání
- Utahování s p íklepem
- Vrtání s p íklepem
- Utahování

Dále je možné nastavit dvojí rychlost vrtání: High/ Low.



Můžete funkci stroje použít pouze v případě, že stroj není v chodu. Pokud ovlada nejde jednoduše p epnout, znamená to vypínač a pootočení hřídel. Poté už bude možné ovlada p epnout.

● Fosforeskující kroužek

● Osvětlení

● Pogumovaná rukoje

● Klip

Akku p íklepový 4funk ní utahovák

BTP130/ BTP140
14.4V 18V



Life time work volume

280%

in comparison with Makita Ni-cd 2.0Ah batteries



Vrtání pilotních d r do betonu

/// Kapacita vrtání s p íklepem

Beton: 8mm

/// Údery za minutu

0-27,600bpm

: BTP140-18V

0-28,800bpm

: BTP130-14.4V

/// Max. utahovací moment

140N.m / 135N.m

: BTP140-18V : BTP130-14.4V

/// P íklep za minutu

0-3,200ipm

/// Kapacity:

Strojní šrouby: M4-M8

Standardní šrouby: M5-M14

Vysokopevnostní šrouby: M5-M12

Hrubý závit (délka):

22mm - 125mm



Vysokorychlostní utahování šroub

Vrtání d r ve dřevě a kovu

2 rychlosti (High & Low)



/// Kapacita vrtání

Kov: 10mm

Dřevo: 21mm

/// Rychlost

Vysoká:

0-2,300/ 0-2,400rpm

BTP140-18V/ BTP130-14.4V

Nízká: 0-700rpm

/// Utahovací moment

Po et nastavení: 16

/// Kapacita

Malé šrouby: M2.5-M4




Utahování malých šroub

Kompaktní a lehký 4-pólový motor



V porovnání s klasickými motory došlo ke zmenšení a snížení váhy o 20% bez snížení výkonu motoru.



"4-pólový" motor

Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukoje



Vytvarovaná pro perfektní ovládání stroje bez námahy a bolesti ruky.

Osvětlení pracovní plochy se zp tným vypnutím

Osvětlení se rozně automaticky p ístla ením vypína e a vypne se asi po 12-13 sek. po jeho uvoln ní.

